

## Versátil protección química de 15 mil, para una extensa gama de aplicaciones

- **Mayor comodidad:** El flocado de algodón de los guantes de seguridad AlphaTec<sup>®</sup> Solvex<sup>®</sup> 37-175 absorbe el sudor y aumenta la comodidad.
- **Mayor destreza:** Su grosor de 15 mil/0,46 mm garantiza altos niveles de destreza.
- **Protección especializada:** Una composición de compuesto de nitrilo de alto rendimiento garantiza una resistencia química de tipo A según la norma EN 374.
- **Mayor durabilidad:** La misma composición de nitrilo hace que estos guantes AlphaTec<sup>®</sup> sean más duraderos que las alternativas de goma o neopreno del mismo grosor, con una resistencia a la abrasión de nivel 4 según la norma EN y ANSI.
- **Auténtica versatilidad:** Los guantes EPI AlphaTec<sup>®</sup> Solvex<sup>®</sup> 37-175 pueden utilizarse tanto en seco como en mojado, cumpliendo con la normativa de manipulación de alimentos FDA 21 CFR 177.2600



### Industrias

- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Químico
- Agricultura
- Mercado Postventa Automotriz
- Procesamiento de alimentos
- Petróleo y gas
- Servicios
- Almacenamiento

### Aplicaciones

- Manejo de piezas de metal en bruto
- Mantenimiento & reparación de equipos
- Pintura o limpieza de herramientas o robots
- Cambio de herramientas y moldes
- Manipulación de mercancías
- Llenado, mezcla y carga de materias primas
- Apertura y drenaje de bombas, válvulas o tuberías
- Carga y descarga de equipo de procesado
- Transferencia de líquidos y sólidos entre buques, tanques y equipos de procesado
- Supervisión de operaciones en marcha
- Manipulación de mercancías de salida: contenedores, recipientes, paquetes a granel y cajas de embalaje
- Realización de pruebas
- Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX

Denominado anteriormente: Solvex® 37-175

### Prestaciones claves

- Flocado de algodón, que reduce el sudor
- El acabado tipo arena aporta al guante una superficie suave que incide en la reducción de costos indirectos gracias a un menor rechazo de piezas frágiles
- Totalmente reutilizable, con una inigualable resistencia a la abrasión
- Ofrece una magnífica comodidad al usuario
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)



### Estándares de rendimiento



CE 0493  
0086



### Especificaciones

MARCA   REF.	DESCRIPCIÓN	TALLA	LONGITUD	COLOR	EMBALAJE
AlphaTec® Solvex® 37-175	Flocado de algodón, Nitrilo,	6, 7, 8, 9, 10, 11	330 / 13	Verde	12 por bolsa de plástico, 12 bolsas por caja de embalaje.

# GRUPO MARCOM PERU SAFETY PRODUCTS

Distribuido por

