



FICHA TECNICA

GUANTES DE VINILO CON POCO POLVO

Guantes de vinilo de color blanco ligeramente con polvo, lisos. Fabricados conforme a los estándares ASTM D5250 (00) “Especificaciones Estándares para los guantes asépticos de Cloruro de Polivinilo” y a la norma europea EN455-2(00) “Requerimientos y Evaluación de las Propiedades Físicas. Manufacturado bajo QSR, GMP e ISO 9001:2000 como sistemas de manejo de Calidad, utilizando la aprobación de la FDA para uso alimentario. Los guantes son dedicados a las aplicaciones de riesgo mínimo.

DESCRIPCION	
Material	Resina en pasta de cloruro de polivinilo, Grado: FPC DNV2P (baja toxicidad)
Tipo	Ligeramente con talco, no estéril (aséptico)
Diseño y Características	Ambidiestros; con puño rebordado; color transparente claro o coloreados(azul, amarillo y verde).
Contenido de Talco	Menos de 0.8% por guante. Ligeramente empolvado con almidón de maíz conforme Farmacopea (USP).
Vida de Anaquel	5 años desde la fecha de manufactura
Almacenamiento	Se deben almacenar entre temperaturas de 10°C-30°C. Proteger contra los rayos ultravioletas, rayos solares y agentes oxidantes. Los guantes se decoloran mediante la presencia de iones de cobre.
Embalaje	<ul style="list-style-type: none"> • Inmediato • Mediato
País de Origen	Caja: 100 guantes/dispensador Caja: 10 dispensadores/100 guantes por caja China

PROPIEDADES FISICAS	NORMA ASTM D412 (98)
Elongación a la rotura	
• Mínima	300 %
Resistencia a la tensión de Ruptura	
• Mínima	9.0 Mpa
Punto de Ruptura	4.5 Newtons



Distribuido por





FICHA TECNICA

GUANTES DE VINILO CON POCO POLVO

DISEÑO Y DIMENSIONES		
DIMENSIONES	ESTANDARES	
	TOP GLOVES	ASTM D412(98)
Longitud	230 mm	230 mm
Anchura		
• Small	85 mm	85 mm
• Medium	95 mm	95 mm
• Large	105 mm	105 mm
• Extra large	115 mm	115 mm
Grado de Tolerancia	+/- 3	+/- 5
Espesor (mm)		
• Dedos	0.17 +/- 0.03	0.05
• Palma	0.11 +/- 0.03	0.08
• Puño	0.08 +/- 0.03	
VENTAJAS		
Sin látex	Reduce el riesgo de hipersensibilidad y de alergias relacionadas con el látex natural	
Textura Dulce y Lisa	Para mayor confort	
Puño con borde enrollado	Mejora la resistencia y facilita el revestimiento del guante	
Disponibles en 4 tallas	Se ajustan perfectamente a las manos de los utilizadores	
Con poco polvo	Facilita el revestimiento del guante y reduce la transpiración	
Contacto alimentario	Testado y aprobado para el manejo de alimentos.	
Impermeabilidad en 1 lt de agua	Indice AQL es de 4.0	
USOS EN		
Industria Alimentaria, Agricultura y Servicio de Catering.		

Distribuido por



GRUPO MARCOM PERU
SAFETY PRODUCTS