

DOBLE LÍNEA DE POSICIONAMIENTO

PLA02R-A

PROTECCIÓN EN ALTURAS



NORMATIVAS :

- ANSI Z359.3-2019

CARACTERÍSTICAS :

- Diseño de línea tipo "Y" o línea de doble cola.
- Cinta de poliéster de alta tenacidad firmemente tejida.
- Costuras reforzadas con hilo de alta tenacidad y de contraste de color para inspección.
- Ganchos de acero estampado con mecanismo de doble seguro.
- Un gancho pequeño de ¾" (01) y dos ganchos grandes de 2 ½" (02).
- Capacidad máxima de trabajo de hasta 310lbs. (140kg.), incluida ropa y herramientas.
- Protector de etiqueta de control.
- Color amarillo.
- Longitud regulable de 04ft. (1.20mts.) a 06ft. (1.80mts.).

RECOMENDACIONES :

- Antes de cada uso, inspeccione todo el equipo del sistema personal de detención de caídas en busca de desgaste, daños y otros deterioros. Los componentes defectuosos deben retirarse del servicio inmediatamente.

ALMACENAMIENTO :

- Se almacenara de manera que se impidan daños causados por factores ambientales como temperatura, luz, rayos UV, humedad excesiva, aceite, productos químicos y sus vapores u otros elementos degradantes.

APLICACIONES :

- **RESTRICCIÓN:** Como un componente de un sistema de restricción que previene que el usuario llegue a la zona de caída libre. Las cuerdas de posicionamiento no están diseñadas para detener caídas.
- **POSICIONAMIENTO:** Como un componente de un sistema para posicionar al trabajador en un espacio en específico. Limitando su movimiento a un riesgo de caída.
- Enfocado en Industria en general.

LIMPIEZA :

- Las dobles líneas de posicionamiento se pueden limpiar con un detergente suave y pasar un paño limpio para eliminar el detergente.
- Los herrajes también se pueden limpiar con un paño limpio y seco para eliminar la grasa o la suciedad.